



Fólie ClearArmor 12S chrání vaše okna, která se nerozbijí, zůstávají čistá a při nárazu, výbuchu nebo požáru si udržují celistvost. Ideální pro pokrytí velkých ploch, je ve shodě s Evropskou normou EN 12600.

Certifikáty



Záruka SOLARFILM®
10 roky
Viz Upozornění „Nové Záruky
Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti
M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
3 roky



**Vyhovuje Směrnici Rohs
Reach**
Respektováno



Evropská norma EN 12600
1B1



P2A



Dostupné Šířky
122cm 152cm 183cm

Konstrukce

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality 100 μ
3. Přilnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality 100 μ
5. Přilnavé lepidlo
6. Polyester vysoké optické kvality 100 μ
7. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
8. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	5%
Propustnost Viditelného Světla	82%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	12%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	12%
Celková Odražená Sluneční Energie	20%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	21%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	10%
Absorpce Sluneční Energie	9%
Přenos Sluneční Energie	81%
Snížení Oslnění Sluncem	16%
Hodnota G	0.8
Hodnota U	5.7
Stínicí Součinitel	0.9
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	310 μ
Barva Zvenku	PRŮHLEDNÉ

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	

 Ano  Nedoporučeno  Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR FILM® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.